

内部コーン打込み式アンカー

認証取得者	株式会社ケー・エフ・シー	
所在地	〒530-0047 大阪市北区西天満3-2-17	
連絡先	Tel:06-6363-4126 Fax:06-6363-3128	
商 品 名	ホークヘッドインアンカー	
部品の材質	スチール製	
認証種類	タイプ C	
認証番号	第 24-0010-3 号	
認証有効期間	2024年11月10日～2029年11月9日	

認証内容

構成部品	項目 1	部品の形状・寸法・許容差	形 状	JCAA ウェブサイト(*)掲載のスリーブ打込み式の形状による。
			寸法・許容差	評価認証基準の規格値を満たす。
	項目 2	部品の材質	本 体 : SAE1008 : SWCH8A (JIS G3507-2 2005 相当材) コーン : SAE1008 : SWCH8A (JIS G3507-2 2005 相当材)	
	項目 3	部品の強度	本 体 : 降伏点 -N/mm ² 引張強さ 340N/mm ² コーン : 降伏点 -N/mm ² 引張強さ 340N/mm ²	
	項目 4	部品の硬さ・靱性	簡易セット試験後の製品に損傷なし	
製品	項目 5	ねじ・外観・表面処理	ねじ等級 : 7 H 外観 : 異常なし 表面処理 : 電気亜鉛めっき (Ep-Fe/Zn5/CM1 JIS H8610 1999)	
	項目 6	スリーブ拡張後の形状寸法・許容差	評価認証基準の規格値を満たす。	
	項目 7	ドリル径および許容差、穿孔深さ及び施工方法	ドリル径は下表による。穿孔深さおよび施工方法は、施工指針または施工要領による。	
	項目 8	製品の強度	本体材質ごとのセット試験を実施し、本体で破断するとともに、破断強度が 400N/mm ² 以上であることを確認している。	
	項目 9	製品の硬さ・靱性	母材への固着後の製品に、割れや欠けの損傷およびゆがみ無し。	
	項目 10	母材の種別	普通コンクリート	
	項目 11	母材の設計基準強度の範囲	18 N/mm ² ~ 36N/mm ²	

[注] 項目 12 以降は、JCAA ウェブサイト(*)に掲載するそれぞれの算定式を用いて計算する。

* : JCAA ウェブサイト HOME > 認証製品について > 金属系あと施工アンカー評価認証内容

認証取得者による本体の申請値

品 番	呼び	外径 (D) (mm)	ドリル径 (mm)		全長 (L1) (mm)	ねじ 長さ (S) (mm)	埋込 深さ (L) (mm)	最小断面積または 破断部断面積 (<i>sae</i>) (mm ²)	製品の降伏点(σ_y) (N/mm ²) (規格値又は試験結果より求めた)	製品の強度($m\sigma_u$) (N/mm ²) (400 N/mm ² 以上を超えるものは 400 N/mm ² とした)
			径	許容差						
HiF38-30(C)	W3/8	12.0	12.5	+0.25 -0	30.0	12	30	49.2	245	400