

本体打込み式アンカー

認証取得者	サンコーテクノ株式会社	
所在地	〒270-0163 千葉県流山市南流山 3-10-16	
連絡先	Tel:04-7157-3535 Fax:04-7178-6661	
商 品 名	オールアンカーSA タイプ	
部品の材質	ステンレス	
認証種類	タイプC	
認証番号	第 25-0010 号	
認証有効期間	2025年9月10日～2030年9月9日	

認証内容

構成部品	項目 1	部品の形状・寸法・許容差	形 状	写真参照
			寸法・許容差	評価認証基準の規格値を満たす。
	項目 2	部品の材質	本体 SUSXM7 JIS G4315:2013 SUS304 JIS G4318:2016	コーン SUSXM7 JIS G4315:2013
製品	項目 5	ねじ・外観・表面処理	ねじの等級：3 級 ねじの長さ：下表による 外観：欠陥なし 表面処理：－	
	項目 7	ドリルの種類、径、穿孔深さ及び施工方法	ドリルの種類：ハンマードリル ドリル径：下表による 穿孔深さ及び施工方法は認証取得者のカタログ等による。	
	項目 8	製品の強度	本体の材質毎にセット試験を実施し、本体で破断するとともに、破断強度が SUSXM7 は 450N/mm ² 以上、SUS304 は 520N/mm ² 以上を有することを確認している。	
	項目 10	母材の種類	普通コンクリート	
	項目 11	母材の設計基準強度の範囲	設計基準強度：18 N/mm ² 以上 36 N/mm ² 以下	

[注] 項目 12 以降は、JCAA ウェブサイト(*)に掲載するそれぞれの算定式を用いて計算する。
*：JCAA ウェブサイト HOME > 認証製品について > 金属系あと施工アンカー評価認証内容

証取得者による本体の申請値

品 番	呼び	外径 (D) (mm)	ドリル径 (mm)		全長 (L1) (mm)	ねじの長さ (S) (mm)	埋込み長さ (L) (mm)	最小断面積または 破断部断面積 (sae) (mm ²)	製品の強度 ($m\sigma_u$) (N/mm ²) (400N/mm ² を超えるものは 400N/mm ² とした)
			基準値	許容差					
SA-865	M8	8.0	8.5	+0.2 0	65	35	35	20.4	400
SA-880					80				
SA-810					100				
SA-812					120				
SA-815					150				
SA-818					180				
SA-820					200				