

スリーブ打込み式アンカー

認証取得者	サンコーテクノ株式会社	
所在地	〒270-0163 千葉県流山市南流山 3-10-16	
連絡先	Tel:04-7157-3535 Fax:04-7178-6661	
商品名	メタルセーフアンカーMS-UND タイプ	
部品の材質	スチール（溶融亜鉛めっき）	
認証種類	タイプC	
認証番号	第 25-0011 号	
認証有効期間	2025年10月26日～2030年10月25日	

認証内容

構成部品	項目 1	部品の形状・寸法・許容差	形状	JCAA ウェブサイト(※)に掲載の形状による。
			寸法・許容差	評価認証基準の規格値を満たす。
	項目 2	部品の材質	本体	スリーブ
			SWCH8R JIS G3507-2:2005 SWCH10R JIS G3507-2:2005 SWCH8R-12 JIS G3507-2:2005 相当材と判断	SWCH8RTK10 JIS G3507-2:2005 相当材と判断
製品	項目 5	ねじ・外観・表面処理	ねじの等級：－ ねじの長さ：下表による 外観：欠陥なし 表面処理：溶融亜鉛めっき JIS H8641:2021 記号：HDZT49、HDZT56 膜厚：49μm 以上、56μm 以上	
	項目 7	ドリルの種類、径、穿孔深さ及び施工方法	ドリルの種類：ハンマードリル ドリル径：下表による 穿孔深さ及び施工方法は認証取得者のカタログ等による。	
	項目 8	製品の強度	本体の材質毎にセット試験を実施し、本体で破断するとともに、破断強度が340N/mm ² 以上を有することを確認している。	
	項目 10	母材の種類	普通コンクリート	
	項目 11	母材の設計基準強度の範囲	設計基準強度：18 N/mm ² 以上 36 N/mm ² 以下	

〔注〕 項目 12 以降は、JCAA ウェブサイト(※)に掲載するそれぞれの算定式を用いて計算する。

＊：JCAA ウェブサイト HOME ＞ 認証製品について ＞ 金属系あと施工アンカー評価認証内容

認証取得者による本体の申請値

品 番	呼び	外径 (D) (mm)	ドリル径 (mm)		全長 (L1) (mm)	ねじの長さ (S) (mm)	埋込み長さ (L) (mm)	最小断面積または破断部断面積 (sae) (mm ²)	製品の強度 (σ _u) (N/mm ²) (400N/mm ² を超えるものは400N/mm ² とした)
			基準値	許容差					
MS-865UND	M8	11.3	12.5	+0.2 0	65	35	35	36.6	400
MS-870UND					70	40			
MS-1070UND	M10	12.6	14.5	+0.2 0	70	35	40	58.0	400
MS-1080UND					80	45			
MS-1010UND					100	65			
MS-1012UND					120	85			